

# Carolina v

1/10" scroll

100% polyamide

RUG

Texflor®

POOLHOOGTE

± 5 mm

TOTALE HOOGTE

± 7 mm

POOLGEWICHT

± 385 g/m<sup>2</sup>

TOTAAL GEWICHT

± 1.170 g/m<sup>2</sup>

AANTAL NOPPEN/M<sup>2</sup>

± 171 000

AANBEVOLEN LEGWIJZE

- Universele fixeerlijm
- Verhuislijm

LICHTECHTHEID

≥ 5-6

WATERECHTHEID

≥ 4-5

WARMTEDOORLAATWEERST.

± 0,12 m<sup>2</sup> K/W

GELUIDSISOLATIE

± 27 dB

BRANDKLASSE

Efl (EN 13501-1)

1/10" scroll

100% polyamide

DOSSIER

Texflor®

HAUTEUR DU VELOURS

± 5 mm

HAUTEUR TOTALE

± 7 mm

POIDS DU VELOURS

± 385 g/m<sup>2</sup>

POIDS TOTAL

± 1.170 g/m<sup>2</sup>

NOMBRE DE POINTS/M<sup>2</sup>

± 171 000

POSE PRÉCONISÉE

- Produit de maintien
- Fixateur

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE

≥ 5-6

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE

≥ 4-5

RÉSISTANCE THERMIQUE

± 0,12 m<sup>2</sup> K/W

ISOLATION AUX BRUITS D'IMPACT

± 27 dB

CLASSEMENT FEU

Efl (EN 13501-1)

1/10" scroll

100% Polyamide

RÜCKEN

Texflor®

POLHÖHE

± 5 mm

GESAMTHÖHE

± 7 mm

POLGEWICHT

± 385 g/m<sup>2</sup>

GESAMTGEWICHT

± 1.170 g/m<sup>2</sup>

NOPPEN/M<sup>2</sup>

± 171 000

EMPFOHLENE VERLEGEART

- Universalfixierung
- Wiederaufnahmeklebstoff

LICHTECHTHEIT

≥ 5-6

WASSERECHTHEIT

≥ 4-5

WÄRMEDURCHLASSWIDERST.

± 0,12 m<sup>2</sup> K/W

TRITTSCHALLDÄMMUNG

± 27 dB

BRANDKLASSE

Efl (EN 13501-1)

1/10" scroll

100% polyamide

BACKING

Texflor®

PILE HEIGHT

± 5 mm

TOTAL HEIGHT

± 7 mm

PILE WEIGHT

± 385 g/m<sup>2</sup>

TOTAL WEIGHT

± 1.170 g/m<sup>2</sup>

TUFT DENSITY/M<sup>2</sup>

± 171 000

INSTALLATION METHOD

- Release bond

LIGHT FASTNESS

≥ 5-6

WATER RESISTANCE

≥ 4-5

THERMAL RESISTANCE

± 0,12 m<sup>2</sup> K/W

SOUND INSULATION

± 27 dB

FIRE CLASS

Efl (EN 13501-1)



EAC



Onder voorbehoud van wijzingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von technischen Änderungen - All rights reserved to alter technical specification


↔ ca 93 cm ↑ ca 91 cm

Carolina	33	34	44	45	49	54	93	95
ca 4 m	.	.	.	.	.	.	.	.





# Carolina v



54




93



95



49



33



34



44



45