

<b>OBCHODNÍ NÁZEV:</b>	<b>FAST TRACK 18</b>	
<b>POUŽITÍ:</b>	<b>MULTISPORT</b>	
<b>MATERIÁL:</b>	<b>VLAS:</b>	PE fibrilovaná páska (napřímená)
	<b>PODKLADOVÁ TEXTILIE:</b>	100 % PP
	<b>ZÁTĚR:</b>	SBR Latex
<b>DĚLENÍ:</b>	3/16"	
<b>BARVA:</b>	zelená, terakota	

VLASTNOSTI	JEDNOTKY	TYPICKÁ HODNOTA	TOLERANCE
Jemnost vlasu	[dtex]	6.600	± 10 %
Šířka vlasu	[mm]	12	± 10 %
Tloušťka vlasu	[μm]	65	± 10 %
Plošná hmotnost vlasu	[g/m <sup>2</sup> ]	1.254	± 10 %
Počet stehů na 10 cm (délka)	[-/10 cm]	21	± 10 %
Počet vpichů/m <sup>2</sup>	[-/m <sup>2</sup> ]	44.094	± 10 %
Počet konců/m <sup>2</sup>	[-/m <sup>2</sup> ]	88.188	± 10 %
Výška vlasu	[mm]	18	± 5 %
Plošná hmotnost podkladové textilie	[g/m <sup>2</sup> ]	201	± 10 %
Plošná hmotnost zátěru	[g/m <sup>2</sup> ]	950	± 10 %
Celková plošná hmotnost	[g/m <sup>2</sup> ]	2.405	± 10 %
Pevnost ukotvení vlasu	[N]	> 30	
Vodopropustnost	[mm/h]	> 500	
UV stabilita (QUV – lampa A)	[h]	5.000	
Stálobarevnost – šedá stupnice	Stupnice	≥ 4	
Standardní šíře role	[m]	4,01	± 0,02

## POZNAMKY:

### Doporučený vsyp:

- křemičitý písek 0,3 – 1,2 mm -> 16 mm (± 19 kg/m<sup>2</sup>)

V případě volného položení bez mechanického ukotvení či nalepení může vlivem klimatických změn dojít ke sražení trávníku až o 1 %.

Produkt musí být instalován v souladu s JUTAggrass® instalačním manuálem.

Výrobek, dle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), neobsahuje žádné nebezpečné látky.