

SEPTIMUS 03



Vlastnosti výrobku

Šířky (m)	4.00/5.00	Podklad	FusionBac
Textura	Frisé	Složení vlasu	Solution Dyed Polyolefin (SDO)
Aspekt	Jednobarevný/kropenatý/Opakující se vzor (délka x šířka v cm)		
Domácí použití	Středně intenzivní až intenzivní používání: ložnice, pokoj pro hosty, obývací pokoj, jídelna, pracovna, kancelář, schody	Komerční použití	-
Výška vlasu (mm)	10.0	Celková tloušťka (mm)	12.5
Hustota vlasu (g/m2)	1190	Celková váha (g/m2)	2090
Certifikát Prodis	SEPTTA_PRODIS.PDF	Certifikát CE	SEPTTA_CE.PDF
Míra (v palcích)	1/8	Počet uzlů na m2	144900
Tlumení kročejového hluku (dB)	29	Odolnost proti teplotě (m2°C/W)	0.150
Standardní délka role (m)	26	Rozměry vzorku (šířka x10X30 výška v cm)	
Poznámka o třídě požární odolnosti	Nevztahuje se	Certifikát požární odolnosti	
Klasifikace požární odolnosti	Efl	Číslo schválení DIBT	
Střihová služba	Ano	Smluvní kolekce	Ne
Protokol o klasifikaci UPEC		Srolovaný	Vlasem dovnitř
Typ podkladu			
Typ příže			
DOP	1008#SL0001		

Nabídkové barvy



AWE -IZ "Klein Frankrijk", Weverijstraat 1 - 9600 Ronse Belgium - Tel + 32 55 23 02 11 -

www.carpetyourlife.com

Společnost Associated Weavers si vyhrazuje právo upravovat vlastnosti výrobků při zachování jejich technických charakteristik. Víře doporučujeme pro prostory s velkým provozem volit tmavší barvy. - Tento dokument může obsahovat typografické chyby. Obrázky výrobků slouží pouze pro obecnou představu. Barvy se ve skutečnosti mohou trochu lišit kvůli omezeným reprodukčním možnostem použitého tisku.