

POPIS PRODUKTU

| | | | |
|------------------------|--------------------------|------------------|-------------|
| Celková tloušťka | EN ISO 24346 [EN 428] | mm | 2.00 |
| Hmotnost | EN ISO 23997 [EN 430] | g/m ² | 2800 |
| Šířka role | EN ISO 24341 [EN 426] | cm | 200 |
| Délka role | EN ISO 24341 [EN 426] | bm | 20 |
| Rozměr dílce | EN ISO 24342 [EN 427] | mm | 608 x 608 * |
| Počet čtverců v balení | - | - | 20 |

KLASIFIKACE

| | | | |
|----------------------|--------------------------|-------|--------------------------|
| Specifikace produktu | - | - | EN ISO 10581 (EN 649) |
| Evropská klasifikace | EN ISO 10874 (EN 685) | třída | 34 - 43 |
| Hořlavost | EN 13 501-1 | třída | B _{fl} -s1 |
| Vznik el. náboje | EN 1815 | kV | < 2 |
| Kluznost na mokra | DIN 51130 | Třída | R9 |






PROVEDENÍ

| | | | |
|--|----------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Otěruvzdornost | EN 660.2 | mm ³ | ≤ 2.0 |
| Obsah pojiva | EN ISO 10581 | typ | I |
| Rozměrová stálost | EN ISO 23999 [EN 434] | % | Role ≤ 0.40 Čtverce ≤ 0.25 |
| Odolnost vůči bodové zátěži | EN ISO 24343-1 [EN 433] | mm | ≈ 0.02 |
| Test na kolečkovou židli (typ w) | ISO 4918 (EN 425) | - | OK |
| Tepelná vodivost | EN ISO 10456 (EN12524) | W/(m.K) | 0.25 |
| Stálobarevnost | EN 20 105 - B02 | stupeň | ≥ 6 |
| Povrchová úprava | - | - | Evercare™ |
| Odolnost proti chemikáliím | EN ISO 26987 [EN 423] | třída | OK |
| Antibakteriální aktivita (E. coli – S. aureus – MRSA)** | ISO 22196 | - | < 99% zabraňuje růstu |

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

| | | | |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------|
| VOC po 28 dnech | ISO 16000-6 | µg/ m ³ | < 10 |
| Certifikát | - | - | Floorscore® |

CE MARKING

| | | | |
|---|----------|---|---|
|  | EN 14041 | - |    |
| | | - |  |

 * Minimální objednávka 500 m²

** Zavedení efektivních metod čištění je základní prevencí šíření bakterií