

Značka / label:



Název kolekce:

**SUPERTEX NEW**

 autorizovaný prodejce:  
 SPOLTEX spol. s r.o.  
 Tanvaldská 345 Liberec 30  
<https://www.spoltex.cz>  
 spoltex@spoltex.cz  
 Výrobek splňuje evropské  
 technické normy.

Popis kolekce:

Textilní PVC o tl. 2,6 mm s nášlapnou vrstvou 0,3 mm  
 Vynikající absorpce hluku, snadná údržba, téměř bezemisní PVC.  
 Komfort při chůzi, určeno k domácímu i kancelářskému užití.  
 Odolnost proti oděru, škrábancům a skvrnám  
 10-letá záruka na životnost výrobku při domácím užití.



Třída použití / zátěže

EN ISO 10874 23/31

Technické parametry

Celková tloušťka	EN ISO 24346	2,60 mm	Kročeový útlum	EN ISO 717-2	16 dB
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	0,30 mm	Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1	< 0,35 mm
Celková hmotnost	EN ISO 23997	1,85 kg/m <sup>2</sup>	Prostorová roztažnost	EN ISO 23999	max 0,4 %
Šířka role	EN ISO 24341	2, 4 m	Emise VOC	EN ISO 16516	max 0,12mg/m <sup>3</sup>
Odolnost kolečkové židle	EN ISO 425	Ano, v domácnosti	Emise formaldehydu	EN ISO 16516	E1

Charakteristika bezpečnosti výrobku

Protiskluznost	EN 13893 DIN 51130	DS R10	Reakce na oheň	EN 13501-1	Cfl -s1
Elektrostatika	EN 1815	< 2,0 kV	Chemická odolnost	EN ISO 26987	Velmi dobrá

Další vlastnosti výrobku

Teplovodní podl. topení *)	EN ISO 12667	Použitelný
Tepelný odpor	EN ISO 12466	0,047 m <sup>2</sup> K/W
Barevná stálost	EN ISO 105 B02	grade 6

\*) ostatní typy topení konzultujte vždy s odborníky



Záruka 10 let se vztahuje na výrobní vady a předčasné opotřebení v důsledku běžného použití v domácnosti za předpokladu správně provedené pokládky dle návodů na instalace.



Možnosti pokládky

**celoplošné lepení:** na teplovodní podlahové topení (max 27°C, při užívání kolečkové židle (pojezdová kolečka na tvrdé podlahy) bez podložky
